安全データシート(SDS)

1．製品および会社情報

会 社 名	：	昭石化工株式会社
住　　所	：	東京都港区台場 2−3−2（担当部門：営業部）
電話番号	：	03−5531−7063（Fax03−5531−6811）

製品名　　デココート　グリーン

2．危険有害性の要約

ＧＨＳ分類

引火性液体		：	分類対象外
急性毒性	経口	：	分類できない
	経皮	：	分類できない
	吸入（蒸気）	：	分類できない
皮膚刺激・腐食性		：	分類できない
眼損傷性・眼刺激性		：	分類できない
感作性	呼吸器	：	区分１
	皮膚	：	区分１
生殖細胞変異原性		：	分類できない
発がん性		：	区分１Ａ
生殖毒性		：	区分１Ｂ
特定標的臓器・全身毒性(単回暴露)		：	区分１(呼吸器系)
特定標的臓器・全身毒性(反復暴露)		：	区分１(呼吸器系, 腎臓)
吸引性呼吸器有害性		：	分類できない
水生環境有害性（急性）		：	分類できない
水生環境有害性（慢性）		：	分類できない

＊記載がないものは分類対象外または分類できない。

ＧＨＳラベル要素

絵文字またはシンボル　：

注意喚起語　：　危険

危険有害性情報

有害性	：	吸入するとアレルギー、喘息または呼吸困難を起こすおそれ。 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。 発がんのおそれ。 生殖能または胎児への悪影響のおそれ。 臓器(呼吸器系)の障害。 長期的にわたる、または反復暴露により臓器(呼吸器系, 腎臓)の障害。
環境影響	：	特になし。

化学物質等の分類（日本方式）	：	分類基準に該当しない
危険性(物理的・化学的)	：	通常の取扱いでは、火災の危険はない。
特定の危険有害性	：	情報なし。

注意書き

安全対策　：　使用前に取扱説明書を入手すること。
すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
容器を密閉しておくこと。屋外または換気の良い場所で使用すること。
粉じん／ヒュームを吸引しないこと。保護手袋／保護眼鏡／保護面を着用すること。
必要に応じて個人用保護具を使用すること。取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。
汚染された作業衣は作業場から出さないこと
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。環境への放出を避けること。

救急処置　：　気分が悪いときは、医師の診断／手当を受けること。
眼に入った場合；水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合は医師の診断／手当を受けること。
皮膚,髪等に付着した場合；直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと／取り除くこと。皮膚を流水／ｼｬﾜｰで洗うこと。
吸入した場合；呼吸が困難な場合には、医師に連絡すること。呼吸に関する症状が出た場合には医師の診断／手当を受けること。
皮膚に付着した場合；多量の水と石鹸で洗うこと。取扱った後、手を洗うこと。皮膚刺激又は発疹が生じた場合、医師の診断／手当を受けること。汚染された衣服を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。
暴露または暴露の懸念がある場合、または気分が悪いときは、医師の診断／手当を受けること。
漏出物を回収すること。

保管　：　直射日光、雨水を避け、換気の良い、風通しのよい場所に施錠して保管すること。

廃棄　：　内容物や容器は、国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。

３．組成，成分情報

単一製品・混合物の区分　：混合物
化学名（一般名／別名）　：エマルション塗料(防水層保護塗料)
成分及び含有量　：

成分名	含有量（%）	化学式	CAS No.	官報公示整理番号	PRTR 法
ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ	1.0 未満	C2H6O2	107-21-1	化審法 2-230/安衛法　9-75	該当せず
ｱﾝﾓﾆｱ水	0.2 未満	NH4OH	1336-21-6	化審法 1-314/安衛法　9-39	該当せず
結晶質-石英	40～50	SiO2	14808-60-7	化審法 1-548/安衛法　9-312	該当せず
酸化ﾁﾀﾝ(IV)	1.0 未満	TiO2	13463-67-7	化審法 1-558/安衛法　非該当	該当せず
三酸化ｸﾛﾑ(酸化ｸﾛﾑ)	0.8 以下	Cr2O3	1308-38-9	化審法 1-284/安衛法　9-142	1-87
黄色酸化鉄	1.0 未満	Fe(OH)O	20344-49-4	化審法 1-1073/安衛法 非該当	該当せず
ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ	1.0 未満	特定できない	1333-86-4	化審法　―　/安衛法　9-130	該当せず
ﾌﾀﾛｼｱﾆﾝｸﾞﾘｰﾝ	1.0 未満	特定できない	1328-53-6	化審法 5-3315/安衛法 非該当	該当せず

４．応急処置

目に入った場合　：　直ちに大量の清浄な流水で 15 分以上洗う。洗眼の際、まぶたの裏や眼球の隅々まで完全に洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。できるだけ早急に医師の診断／手当てを受けること。

皮膚に付着した場合　：　付着物を布にて素早く拭き取る。大量の水及び石けん又は皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とす。溶剤、シンナーは使用しないこと。外観に変化が見られたり、痛みがある場合には医師の診断を受ける。

吸入した場合　：　蒸気、ガス、粉じん、燃焼生成物等を吸い込んで気分が悪くなった場合、空気の清浄な場所で安静にし、呼吸しやすい姿勢で休息させること。入れ歯をしている場合には外すこと。嘔吐物は飲み込ませないこと。呼吸が停止している場合には人工呼吸を行うこと。必要なら心肺蘇生法(CPR)を行うこと。当該 MSDS やﾗﾍﾞﾙを医師に示し、診断を受けること。

飲み込んだ場合　：　安静にして直ちに医師の診断を受ける。嘔吐がある場合、気道確保のため、患者をうつ伏せにするか、左側を下にして寝かせ、嘔吐物を飲み込ませないこと。

５．火災時の措置

消火剤	：	水・炭酸ガス・泡・粉末消火器、乾燥砂
特定の消火方法	：	付近の着火源を断ち、保護具を着用して風上から消火する。
消火を行う者の保護	：	保護衣を着用する他、状況に応じ防火用手袋、有機ガス用防毒マスク等の保護具を着用する。
火災周辺の措置	：	付近の着火源、高温体及び付近の可燃物を素早く取り除く。火災周辺は、関係者以外立入り禁止とする。

６．漏出時の措置

人体に対する注意事項	：	作業の際には適切な保護具（手袋、保護ﾏｽｸ、ｴﾌﾟﾛﾝ、ｺﾞｰｸﾞﾙ等）を着用する。
環境に対する注意事項	：	河川等へ排出され、環境へ影響を起こすことがないように注意する。
除去方法	：	乾燥砂、土等に吸着させて回収する。大量の流出の際には、盛り土などで囲って流出を防止する。流出物はｽｺｯﾌﾟなどで密閉できる容器に回収し、安全な場所に移す。
二次災害の防止	：	周辺を立入禁止にし関係者以外を近付けないこと。付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処理をすること。

７．取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策	：	屋外または換気の良い場所で取扱う。容器はその都度密栓する。
取扱者の暴露防止	：	保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面等の保護具を着用する。取扱い後は、洗顔、手洗い及びうがいを十分に行う。休憩所などに手袋等の汚染物質を持込まないこと。
安全取扱注意事項	：	皮膚、粘膜又は着衣に触れたり、眼に入らないように適切な保護具を着用する。使用後のウェス、カス、スプレーダスト等は廃棄するまで水につけておく。

保管

技術的対策（保管条件）	：	容器を密閉し、直射日光や雨水を避け、換気の良いところに施錠して保管する。

８．暴露防止及び保護措置

設備対策	：	屋内作業場での使用の場合は、発生源の密閉化、又は局所排気装置の設置を行う。取扱い場所の近くに手洗い・洗眼の設備を設け、その位置を表示する。装置は耐腐食性のある材質を用いて作ること。作業者が直接触れたり、暴露しないような配慮をすること。
管理濃度	：	酸化ﾁﾀﾝ(Ⅳ),結晶質-石英,ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ；設定されていない。
許容濃度	：	酸化ﾁﾀﾝ(Ⅳ)；TWA 10mg/m^3 (ACGIH) 結晶質-石英；TWA 0.025mg/m^3 (ACGIH) ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ ；TWA 3mg/m^3 (ACGIH)

適切な保護具

呼吸器系の保護	：	密閉された場所では、適切な保護マスクを着用する。
手の保護具	：	保護手袋を着用する。
目の保護	：	保護眼鏡／顔面保護具を着用する。
皮膚及び身体の保護具	：	不浸透性保護手袋、長袖保護衣、保護長靴を着用する。
適切な衛生対策	：	作業後、汚染箇所をよく洗う。手をよく洗い、うがいをしてから喫煙、飲食等をする。

９．物理的及び化学的性質

物理的状態　形状	：	液体
色	：	緑
臭気	：	僅かな刺激臭
ＰＨ	：	8.0～9.0
融点／凝固点	：	データなし
沸点,引火点,発火点	：	データなし
爆発特性,蒸気圧	：	データなし
密度	：	1.50～1.65（g/cm^3）
溶媒に対する溶解性	：	（水溶解度） 易溶

１０．安定性及び反応性

安定性	：	安定である。
反応性	：	常温付近では危険な反応はしない。
避けるべき条件	：	知見なし
混触危険物質	：	知見なし
危険有害な分解生成物	：	知見なし

１１．有害性情報

引火性液体	：	該当しない
皮膚腐食性/刺激性	：	分類できない
眼損傷/眼刺激性	：	分類できない
感作性	：	（皮膚）酸化ｸﾛﾑ；日本職業・環境ｱﾚﾙｷﾞｰ学会特設委員会はｸﾛﾑを呼吸器感作性がある物質、日本産業衛生学会はｸﾛﾑ（注）を気道感作性物質「第２群」に分類している。(区分１) （呼吸器）酸化ｸﾛﾑ；日本職業・環境ｱﾚﾙｷﾞｰ学会特設委員会はｸﾛﾑを呼吸器感作性がある物質、日本産業衛生学会はｸﾛﾑ（注）を気道感作性物質「第２群」に分類している。これらの既存分類は本物質を明示していないものの、ｸﾛﾑ化合物をも含むと考えられる。したがって、ｸﾛﾑ化合物である本物質も呼吸器感作性を有すると考えられる(区分１)
急性毒性	：	（経口）分類できない （経皮）分類できない （吸入）分類できない
発がん性	：	結晶性-石英；IARC68(1997)は１、NTP RoC(11th, 2005)はK、産衛学会勧告(2005)は１に分類している。(区分1A) 酸化ﾁﾀﾝ；IARC で超微粒酸化ﾁﾀﾝ(粒径 10-50nm)を以ってｸﾞﾙｰﾌﾟ 2B に分類されている（IARC Monograph Vol.93, in preparation）(区分2) ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ；IARC の分類が 2B であり、日本産業衛生学会の分類が 2B である。(区分2)
生殖細胞変異原性	：	データなし
生殖毒性	：	ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ；CICAD45(2002)の記述から,ﾏｳｽの連続交配試験,ﾗｯﾄの催奇形性試験において、母毒性のない用量で児動物への影響(奇形,骨化遅延,未骨化）がみられている。(区分 1B)
特定標的臓器・全身毒性（単回暴露）	：	結晶性-石英；反復暴露に比べるとデータが大幅に少ないが、ヒトにおいて短期暴露でも吸入濃度が高い場合は呼吸器系に影響を及ぼすとの記述が IARC68(1997),SITTIG（4th, 2002), DHP（13th, 2002）にある。IARC68(1997)は Priority 1 文書であるため、区分１（呼吸器系）とした。
特定標的臓器・全身毒性（反復暴露）	：	結晶性-石英;Priority１文書の CICAD24(2000),IARC68(1997),DFGOT vol.14(2000),ACGIH-TLV(2005)に、ﾋﾄにおいて呼吸器系、腎臓に影響を及ぼすとの記述があり、区分１(呼吸器系、腎臓)とした。
吸引性呼吸器有害性	：	データなし
催奇形性	：	データなし

１２．環境影響情報

生体毒性 ： 水性環境有害性
分類できない。
・水性環境急性有害性；混合物として【分類できない】
・水性環境慢性有害性；分解性、蓄積性データより、混合物として【分類できない】

残留性、分解性 ： ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ；難水溶性でなく（水溶解度=1.00×106mg/L（PHYSPROP Database、2005））、急性毒性が低い。（区分外）

生体蓄積性 ： ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ；log Kow=－1.93

土壌中の移動性 ： データなし。

他の有害影響 ： 漏洩、廃棄の際には、環境に影響を与える恐れがあるので、取扱いに注意する。特に製品や洗浄水が地面、川、排水溝に直接流れないように対処すること。

１３．廃棄上の注意

以下の情報を参考に分類の上、許可を受けた専門業者に処理を委託する。詳細は法律（廃掃法及び容器包装リサイクル法）に従う。

容器・包装の廃棄 ： 空容器類を廃棄するときは、内容物を完全に除去した後に産業廃棄物として処理または回収する。
（ ）に管理型・安定型の区分を示す。
外箱、紙管など紙製容器・包装：回収または紙くずとして処理。（単体で管理型産業廃棄物、付着成分がある場合も管理型産業廃棄物）
金属缶、金属ドラム、金属チューブ類：金属くずとして処理。（単独で安定型産業廃棄物、付着成分がある場合はその安定型・管理型分類に従う。）
プラスチック製のボトル、チューブ、袋など：廃プラスチックとして処理（単独で安定型産廃、付着成分がある場合はその安定型・管理型分類に従う。）

１４．輸送上の注意

輸送の特定の安全対策及び条件 ： 取扱い及び保管上の注意の項の一般的注意に従うこと。
容器の漏れの無いことを確かめ、転倒、落下、損傷の無いように積み込み、荷崩れの防止を確実に行うこと。

陸上 ： 消防法、労働安全衛生法、毒劇法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法に従うこと。

海上 ： 船舶安全法に定めるところに従うこと。

航空 ： 航空法に定めるところに従うこと。

国連番号・分類 ： 該当しない

１５．適用法令

法規制 ： 化学物質管理促進法（PRTR 法）および労働安全衛生法 57 条の 2 第 1 項 通知対象物の該否については 3. 組成、成分情報内に示す。
消防法；該当しない
危険物船舶運送及び貯蔵規則； 該当しない
毒物及び劇物取締法；該当しない
水質汚濁防止法；ｱﾝﾓﾆｱ水
大気汚染防止法；大気汚染物質・酸化ｸﾛﾑ
悪臭防止法；該当しない

１６．その他の情報

引用、参考文献　：　日本工業規格 JIS Z 7252(2014)　GHS に基づく化学物質等の分類方法
独立行政法人　製品評価技術基盤機構(NITE)ホームページ　GHS 分類結果データベース
国連 GHS 文書　(2013)
日本塗料工業会編集「塗料用データベース」
日本塗料工業会編集　GHS 対応 SDS・ラベル作成ガイドブック(暫定版)
溶剤ハンドブック
化学工業日報社　「化学商品」

含有量表示基準　：　PRTR 指定物質及び劇毒物は有効数字 2 桁。労安通知物質その他は 5%刻みの未満表示（10%未満の場合は 1%刻み）で表す。

・記載内容は現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確さ、完全性を保証するものではありません。なお、新しい知見により改訂されることがあります。
・危険、有害性の評価は必ずしも十分ではないので、取扱いには十分注意してください。
・注意事項は通常の取扱いを対象としたものです。特別な取扱いをする場合には、用途・用法に適した安全対策を講じた上で実施願います。また、本製品を本来の用途以外に使用しないでください。